

Beratung - Planung - Errichtung - Wartung

# Nachrüstfilter FN09S 1/2" – 2"

**Nachrüstfilter dieses Typs sind geeignet zum nachträglichen Anbau an Druckminderer D06F. Sie sind für Hauswasserinstallationen aller Art geeignet. Unter Berücksichtigung ihrer Spezifikationen können sie auch für industrielle oder gewerbliche Zwecke verwendet werden.**

**Nachrüstfilter dieses Typs werden eingebaut:**

- Wenn metallische Rohrleitungen oder Kunststoffrohrleitungen vorhanden sind
- Wenn in der nachgeschalteten Anlage schmutzempfindliche Geräte eingebaut sind

**Ausführung:**

Adapter mit Trapezgewinde aus entzinkungsbeständigem Messing  
 Feinfilter aus nichtrostendem Stahl  
 Filtertasse aus stoßfestem, glasklarem Kunststoff  
 Kugelventil mit Ablaufanschluss

**Technische Daten der Anlage:**

Einbau: waagrecht, mit Filtertasse nach unten  
 Betriebstemperatur: max. 40°C  
 Betriebsdruck: Mind. 1,5 bar  
 Max. 16,0 bar  
 Anschlussgröße: 1/2" – 2"



**Durchflussdiagramm**

